

产品质量监督抽查实施细则

井盖

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 套，其中 1 套作为检验样品，1 套作为备用样品。

2 检验依据

表 1 检查井盖检验项目

序号	检验项目		检验方法
1	外观质量	井盖表面	GB/T 23858-2009
2	结构尺寸	防滑花纹高度	GB/T 23858-2009
3		井盖嵌入深度	
4		总间隙	
5		支承面宽度	
6		井座高度	
7		井座防噪音	
8	承载能力	试验荷载	GB/T 23858-2009
9		残留变形	

表 2 钢纤维混凝土检查井盖检验项目

序号	检验项目		检验方法
1	外观质量	井盖表面	GB/T 26537-2011
2	尺寸偏差	井口尺寸	GB/T 26537-2011
3		井盖外径或边长	
4		井盖搁置高度	

序号	检验项目		检验方法
5		井盖搁置面宽	
6		井盖与支座间的缝宽	
7	承载能力	破坏荷载	GB/T 26537-2011

表 3 钢纤维混凝土检查井盖检验项目

序号	检验项目		检验方法
1	外观质量		JC 889-2001 (2009)
2	尺寸偏差	井口尺寸	JC 889-2001 (2009)
3		井盖外径或边长	
4		井盖搁置高度	
5		井盖搁置面宽	
6		井盖与支座间的缝宽	
7	承载能力	破坏荷载	JC 889-2001 (2009)

表 4 铸铁检查井盖检验项目

序号	检验项目		检验方法	
1	外观	表面	CJ/T 511-2017	
2	结构尺寸	防滑花纹高度		CJ/T 511-2017
3		井盖尺寸偏差	井盖外沿尺寸	
			井盖高度	
4		井座尺寸偏差	井座外沿尺寸	
			井座高度	
5		井座支承面宽度		
6		盖座配合	井盖嵌入深度	
7			总间隙	
8	承载能力	承载能力试验		CJ/T 511-2017
9		残留变形		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 23858-2009 检查井盖

GB/T 26537-2011 钢纤维混凝土检查井盖

CJ/T 511-2017 铸铁检查井盖

JC 889-2001（2009）钢纤维混凝土检查井盖

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。