

福建省产品质量监督抽查实施细则

广播电视传输设备

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 2 台（件），其中 1 台（件）作为检验样品，1 台（件）作为备用样品。

2 检验依据

表 1 广播电视传输设备

序号	检验项目	检验方法
1	标志和说明书	GB 8898-2011
2	防电击保护的结构要求	GB 8898-2011
3	正常工作条件下的电击危险	GB 8898-2011
4	绝缘要求	GB 8898-2011
5	机械强度	GB 8898-2011
6	电气间隙和爬电距离	GB 8898-2011
7	电气连接和机械固定	GB 8898-2011
8	电源端子骚扰电压	GB/T 13837-2012
9	天线端骚扰电压	GB/T 13837-2012
10	辐射骚扰	GB/T 13837-2012
11	交流电源端口传导发射	GB/T 9254.1-2021
12	传导差模电压发射	GB/T 9254.1-2021
13	1GHz 以下辐射发射	GB/T 9254.1-2021
14	1GHz 以上辐射发射	GB/T 9254.1-2021
15	谐波电流	GB 17625.1-2012
注：电磁兼容项目检验根据换版实施的具体情况按表中序号 8~10 或 11~14 项目进行。		

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 8898-2011 音频、视频及类似电子设备 安全要求

GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容 第1部分：发射要求

GB/T 13837-2012 声音和电视广播接收机及有关设备 无线电骚扰特性 限值和测量方法

GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流 $\leq 16\text{A}$)

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

注：如遇标准换版选用原则如下：

按产品上、包装上或合格证上标注的生产日期，在新版标准正式实施之前，仍按旧版标准进行抽检，除非生产企业已注明采用新版标准，则按新版标准进行抽检。产品的生产日期，在新版标准正式实施之后，必须按新版标准进行抽检。若生产企业未在上述位置标注生产日期的，按新版标准进行抽检。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。