

贵州省市场监管局2022年流通领域童车产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	儿童自行车	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号	/	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号	LB1475	20220106	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸（mm）、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
2	儿童伞柄推车	贵州孩子王儿童用品有限公司	贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交叉口西南侧万达广场综合楼2F	/	安徽呵宝儿童用品有限公司	安徽省合肥经济技术开发区蓬莱路602号	HP-SA1	2022.4.11	材料质量、特定可迁移元素最大限量（mg/kg）镉（Sb）、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、可触及区域的可拆卸的小零件、可触及区域的不可拆卸的零件、其他测试项目脱落的小零件、外露突出物、机械部件的连接、确保儿童推车安全运行的任何机械部件（供成人操作的部件如锁定、制动装置等除外）、车辆卧兜或坐兜内细绳、带子和其他狭窄布条（安全带系统除外）、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、座兜的座垫与靠背的角度、座兜的靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、坐式推车的稳定性（仅供一名儿童使用）、手把强度、制动装置、制动装置配置、车轮移动有效性、车辆斜坡上静止时间、折叠锁定装置、锁定装置的要求、折叠机构锁定装置可靠性、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、束缚系统的配置、安全带系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格			
3	儿童自行车	兴义市金汇童车批发部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草坝建设社区柯沙路9号附6号门面	/	河北贝伊纳自行车科技有限公司	河北省邢台市广宗县冯家寨镇田家庄村村南（纬二路）	BYN-1014	2022-5-3	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸（mm）、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
4	儿童自行车	钟山区通达电器玩具经营部	贵州省六盘水市钟山区荷城百货批发市场B-17号	米郎熊	邢台优典自行车有限公司	河北省邢台市广宗县经济开发区	YD01-1401	2022年5月22日	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸（mm）、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	不合格	饮水杯紧固螺钉长度大于8mm，其尾端倒圆半径小于6.3mm 后轮紧固螺钉和饮水杯紧固螺钉的螺纹突出与其配合的内螺纹部件的长度大于螺钉的外径尺寸	除了链轮上的前拨链机构；平叉下面的后拨链机构；前、后轮上的轮缘闸；前管上装有的灯架；反射器；足尖套和足尖绑带外，经组装后凡长度大于8mm的刚性外露突出物，其尾端均应倒圆，倒圆半径R应大于或等于6.3mm。这类突出物的尾端较大尺寸A应大于或等于12.7mm，较小尺寸B应大于或等于3.2mm。 在儿童自行车的鞍座到鞍座前300mm处之间车架上管的上表面不应有突出物，但上直径小于或等于6.4mm的控制钢绳套管和材料厚度小于或等于4.8mm的套管夹可系结在上管。作为起保护作用泡沫缓冲衬垫允许系结在车架上，在衬垫除去之后，儿童自行车仍应符合关于突出物的要求。螺钉的螺纹突出与它配合的内螺纹部件的长度应小于或等于螺钉的一个外径尺寸。	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	儿童自行车	安顺开发区紫怡童车店	贵州省安顺开发区西航路泰翔大厦1-5号铺面	优贝	优贝（天津）自行车有限公司	天津市静海经济开发区（南区）二十四号路12号	RB14B-9	/	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸（mm）、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
6	儿童自行车	安顺开发区张芬童车行	贵州省安顺开发区黄果树大街西段（西花村）黔中商贸城1幢负1层H7号铺面	汇泽+图形	邢台市驰泰自行车制造有限公司	中国河北邢台市平乡县丰州镇霍洪村北高重线车行200米003乡道	CT01-1401	/	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸（mm）、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
7	儿童推车	七星关区金笨笨牛母婴用品招商店	七星关区碧阳街道办事处招商花园C区一楼门面	playkids	中山市星尚婴儿用品有限公司	广东省中山市东升镇胜龙村祥胜路一巷28号二、三楼	X3	2021-05-19	材料质量、特定可迁移元素最大限量（mg/kg）锑（Sb）、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、可触及区域的可拆卸的小零件、可触及区域的不可拆卸的零件、其他测试项目脱落的小零件、外露突出物、机械部件的连接、确保儿童推车安全运行的任何机械部件（供成人操作的部件如锁定、制动装置等除外）、车辆卧兜或坐兜内细绳、带子和其他狭窄布条（安全带系统除外）、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、座兜的座垫与靠背的角度、座兜的靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、坐式推车的稳定性（仅供一名儿童使用）、手把强度、制动装置、制动装置配置、车轮移动有效性、车辆斜坡上静止时间、折叠锁定装置、锁定装置的要求、折叠机构锁定装置可靠性、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、束缚系统的配置、安全带系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格			
8	婴儿推车	黔西南州金福商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇前进路（原电影院）	/	河北咪鹿鹿儿童玩具有限公司	河北省邢台市广宗县冯家寨镇冯家寨工业园区	S101	2021.12	材料质量、特定可迁移元素最大限量（mg/kg）锑（Sb）、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、可触及区域的可拆卸的小零件、可触及区域的不可拆卸的零件、其他测试项目脱落的小零件、外露突出物、机械部件的连接、确保儿童推车安全运行的任何机械部件（供成人操作的部件如锁定、制动装置等除外）、车辆卧兜或坐兜内细绳、带子和其他狭窄布条（安全带系统除外）、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、座兜的座垫与靠背的角度、座兜的靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、坐式推车的稳定性（仅供一名儿童使用）、手把强度、制动装置、制动装置配置、车轮移动有效性、车辆斜坡上静止时间、折叠锁定装置、锁定装置的要求、折叠机构锁定装置可靠性、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、束缚系统的配置、安全带系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	不合格	动态耐久性测试前，车辆面向上放于斜台保持静止时间少于1min，制动装置自动解锁，制动装置失效 车辆经178次试验后，前轮破裂损坏	车辆应能在斜台上保持静止至少1min 车辆经动态耐久性测试后应无任何影响其安全性的损坏	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	儿童自行车	镇宁自治县新兴家电经营部	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县镇宁自治县城关镇南街147号	图形商标	河北以琳车业有限公司	河北省邢台市广宗县经济开发区人民大街北侧（兴业大街与友谊路交叉口东北侧第一个厂区）	CF-LX-1605	2022.07.26	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸（mm）、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	不合格	鞍座紧固螺钉长度大于8mm，其尾端倒圆半径小于6.3mm 鞍座紧固螺钉和把横管紧固螺钉的螺纹突出与其配合的内螺纹部件的长度大于螺钉的外径尺寸	除了链轮上的前拨链机构；平叉下面的后拨链机构；前、后轮上的轮缘闸；前管上装有的灯架；反射器；足尖套和足尖绑带外，经组装后凡长度大于8mm的刚性外露突出物，其尾端均应倒圆，倒圆半径R应大于或等于6.3mm。这类突出物的尾端较大尺寸A应大于或等于12.7mm，较小尺寸B应大于或等于3.2mm。 在儿童自行车的鞍座到鞍座前300mm处之间车架上管的上表面不应有突出物，但上直径小于或等于6.4mm的控制钢丝绳套管和材料厚度小于或等于4.8mm的套管夹可系结在上管。作为起保护作用泡沫缓冲衬垫允许系结在车架上，在衬垫除去之后，儿童自行车仍应符合关于突出物的要求。 螺钉的螺纹突出与它配合的内螺纹部件的长度应小于或等于螺钉的一个外径尺寸。	
10	儿童自行车	沃尔玛(贵州)百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	/	优贝（天津）自行车有限公司	天津市静海经济开发区（南区）二十四号路12号	RB12B-6	/	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸（mm）、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
11	儿童自行车	宁夫连	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县湘榕商贸城87-33号门面	爵仕熊	河北盛欣车业有限公司	河北省邢台市广宗县经济开发区东全寨社区	天狼星-12	20220615	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸（mm）、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
12	儿童自行车	刘明明	贵州省榕江县古州镇古州北路65号	图形商标	河北以琳车业有限公司	河北省邢台市广宗县经济开发区	CF-LX-1412	2022.9.5	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸（mm）、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
13	儿童自行车	盘州市彤晨运动户外产品经营部	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道龙祥家居建材城一楼A区第2号商铺	贝伊纳	河北贝伊纳自行车科技有限公司	河北省邢台市广宗县冯家寨镇田家庄村村南（纬二路）	BYN12 12	2022.5.3,2022.6.4	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸（mm）、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	儿童自行车	刘若桂	石阡县汤山街道办事处万寿社区坪桥街	/	天津市三合顺工贸有限公司	天津市武清区王庆坨工贸园	布鲁斯: 14"	2021年9月18日	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸(mm)、制动系统的强度(手闸)、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
15	儿童自行车	六枝特区骑行乐自行车销售部	贵州省六盘水市六枝特区人民南路	/	平乡县尼佳儿童玩具有限公司	河北省邢台市平乡县丰州镇田禾村	单弯B 14	/	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸(mm)、制动系统的强度(手闸)、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	不合格	后视镜紧固螺钉和靠背紧固螺钉的螺纹突出与其配合的内螺纹部件的长度大于螺钉的外径尺寸	在儿童自行车的鞍座到鞍座前300mm处之间车架上管的上表面不应有突出物,但上直径小于或等于6.4mm的控制钢丝绳套管和材料厚度小于或等于4.8mm的套管夹可系结在上管。作为起保护作用泡沫缓冲衬垫允许系结在车架上,在衬垫除去之后,儿童自行车仍应符合关于突出物的要求。螺钉的螺纹突出与其配合的内螺纹部件的长度应小于或等于螺钉的一个外径尺寸。鞍座面或塑料底板不应与钢质鞍梁分离,鞍座部件也不应有破裂或出现永久性扭曲。	
16	儿童自行车	马永忠	贵州省铜仁市石阡县汤山办事处万寿社区坪桥街	/	河北涌泰儿童玩具有限公司	河北省邢台市广宗县北塘瞳镇枣园村	花仙子 14	2021年3月11日	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸(mm)、制动系统的强度(手闸)、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
17	高级儿童自行车	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	好孩子	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆城镇陆丰东路28号	GG4007	2021.10.25	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸(mm)、制动系统的强度(手闸)、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
18	儿童自行车	贵州省极限运动管理中心	贵州省铜仁市碧江区河西金滩批发城国超一层9号	爵仕熊	河北盛欣车业有限公司	河北省邢台市广宗县经济开发区东全寨社区	甜心公主-16	20220322	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸(mm)、制动系统的强度(手闸)、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	祺娃娃16寸儿童自行车	都匀市富利达百货商行	贵州省黔南州都匀市剑江中路西苑伊甸园1层20号门面	/	浙江德清久胜车业有限公司	浙江省湖州市德清县阜溪街道中兴北路1117号	JY909-16	2022.03.01	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸（mm）、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
20	儿童三轮车	沈红旗	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市世纪广场步行街29号	/	山东祺月集团有限公司	山东省潍坊市临朐县辛寨街道皇冠路777号	XG11214	2022.5.03	特定可迁移元素最大限量、镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒、燃烧性能、机械强度、跌落试验、锐利边缘、锐利尖端、外露突出物、挤夹点、小零件、行驶稳定性、连接紧固件、防护罩帽、把立管插入深度标记、把立管的强度把横管、把横管两端、把立管夹紧装置、鞍管插入深度、鞍座调节夹紧装置、冲击强度、靠背结构牢固性、辅助推杆强度、脚踏离地高度	未发现不合格			
21	儿童自行车	瓮安县马路王车自行车零售店	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处金龙社区西街（食品公司）	/	广宗县天力车业有限公司	河北省邢台市广宗县冯寨工业区	SWGZ 14	/	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸（mm）、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
22	儿童自行车	吴志云	瓮安县雍阳镇西街（农具社门面）	/	平乡县丰驰儿童玩具有限公司	河北省邢台市平乡县城东环路以东，平安路以南	16	/	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸（mm）、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
23	儿童伞柄推车	贵州孩子王儿童用品有限公司遵义共青大道店	贵州省遵义市红花岗区共青大道吾悦广场3层Z11商铺	/	安徽呵宝儿童用品有限公司	安徽省合肥经济技术开发区蓬莱路602号	BTBH-03	检1：2021年11月22日 检2：2022年5月29日	特定可迁移元素最大限量、镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、可触及区域的可拆卸的小零件、可触及区域的不可拆卸的零件、其他测试项目脱落的小零件、外露突出物、机械部件的连接、确保儿童推车安全运行的任何机械部件、车辆卧兜或坐兜内细绳、带子和其他狭窄布条、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、座兜的座垫与靠背的角度、座兜的靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、坐式推车的稳定性、手把强度、制动装置、制动装置配置、车轮移动有效性、车辆斜坡上静止时间、折叠锁定装置、锁定装置的要求、折叠机构锁定装置可靠性、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、束缚系统的配置、安全带系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格			

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	儿童自行车	迪卡侬(上海)体育用品有限公司贵阳龙洞堡分公司	贵州省贵阳市南明区机场路9号负一层部分	MONSTER TRUCK	上海莘威运动品有限公司	上海市闵行区申北路2号	/	/	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸(mm)、制动系统的强度(手闸)、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
25	儿童自行车	迪卡侬(上海)体育用品有限公司贵阳龙洞堡分公司	贵州省贵阳市南明区机场路9号负一层部分	/	上海莘威运动品有限公司	上海市闵行区申北路2号	型号：ROBOT 规格：355mm	/	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸(mm)、制动系统的强度(手闸)、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
26	儿童自行车	红花岗区鲁爱锋自行车经营部	遵义市国际商贸城一区一层10723-10727,10738-10742号	/	河北铁牛自行车业有限公司	河北省邢台市广宗县冯寨乡高三洲工业开发区	TN-BIII 16	/	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸(mm)、制动系统的强度(手闸)、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
27	儿童自行车	红花岗区鲁爱锋自行车经营部	遵义市国际商贸城一区一层10723-10727,10738-10742号	/	河北铁牛自行车业有限公司	河北省邢台市广宗县冯寨乡高三洲工业开发区	TN-S0112	/	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸(mm)、制动系统的强度(手闸)、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			
28	儿童自行车	贵阳观山湖明星车行	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期2号楼A-4-218	优贝	优贝(天津)自行车有限公司	天津市静海经济开发区(南区)二十四号路12号	CM12-4	/	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸(mm)、制动系统的强度(手闸)、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	未发现不合格			

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	儿童自行车	贵阳观山湖明星车行	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期2号楼A-4-218-220号	/	河北贝伊纳自行车科技有限公司	河北省邢台市广宗县冯家寨镇田家庄村村南（纬二路）	BYN-0912	2022-07-20	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、最大鞍座高度大于或等于560mm的儿童自行车、闸把尺寸（mm）、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、把立管扭矩试验、静负荷试验、把横管和把立管的扭矩试验、把立管和前叉立管的扭矩试验、冲击试验(重物落下)、冲击试验(车架/前叉组合件落下)、车轮间隙、前轮夹持力、后轮夹持力、地面间隙、足尖间隙、脚踏/曲柄部件动态试验、限制尺寸、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩、平衡轮尺寸	不合格	车辆后排座椅上有大于8mm的刚性外露突出物，其尾端未进行倒圆处理 鞍座最大高度为552mm，车辆链罩未遮住链轮、链条和链轮啮合部分的内侧	除了链轮上的前拨链机构；平叉下面的后拨链机构；前、后轮上的轮缘闸；前管上装有的灯架；反射器；足尖套和足尖绑带外，经组装后凡长度大于8mm的刚性外露突出物，其尾端均应倒圆，倒圆半径R应大于或等于6.3mm。这类突出物的尾端较大尺寸A应大于或等于12.7mm，较小尺寸B应大于或等于3.2mm。 儿童自行车的鞍座最大高度等于或大于560mm者，应装有一个盘链罩或其他防护装置，用以遮住链条和链轮啮合部的外表面。在链条置于链轮上时，盘链罩应在直径方向上超出链条的外侧面。除盘链罩外的其他防护装置，则遮蔽范围应延伸到链齿初始啮合链条两侧片的那一点之前至少25mm处。 儿童自行车的鞍座最大高度小于560mm者应装有一合链罩，它必须完全遮住链条、链轮和飞轮的外表面及其边沿部分，还要遮住链轮、链条和链轮啮合部分的内侧。	